

DC4, Chargeur individuel de bureau, Advanced, pour d81

Caractéristiques

- Statut d'indication de charge dans l'afficheur du téléphone
- Supporte la gestion à distance des portables
- Supporte la programmation des portables
- Support de conception inclinée facilitant le visionnement de l'écran et pour plus de stabilité
- Facile à essuyer
- Connexion USB
- Connexion Ethernet
- Supporte le remplacement facile des téléphones
- Fonctionnalités Ethernet



Spécifications Techniques

Physique

Dimensions (L x l x p):	134mm x 95mm x 58 mm
Poids:	160 g
Matériau:	Boîtier: Plastique PC/ABS Cale antidérapante
Couleur:	Gris foncé

Alimentation

Tension:	100 - 240 V, 50 - 60 Hz AC (adaptateur), 5 V DC (chargeur)
Courant de charge:	0.65 A

Interfaces

USB:	Spécification USB 2.0 pleine vitesse
Ethernet:	Taux de transfert de données jusqu'à 100 Mbps (IEEE802.3 standard)

Environnement

Température de fonctionnement:	de +5°C à +40°C
Température de stockage:	de -20°C à +65°C
Protection Étanchéité:	IP30, IEC EN60529
Immunité contre les champs électromagnétiques	3 V/m EN61000-4-3
Immunité contre les décharges électrostatiques ESD:	4 kV décharge par contact et 8 kV décharge sans contact (EN61000-4-2)

Conformités aux règlements et aux normes Européennes

Directives EU:	2004/108/EC(EMC)
Marquage Production:	CE
Sécurité:	EN60950-1
EMC:	EN 55022 (class B), EN61000-4-3

Compliance to US regulations and standards

Product marking:	
Safety:	UL 60950-1
EMC:	FCC CFR 47 Part 15

Compliance to Canadian regulations and standards

Product marking:	
Safety:	CSA 60950-1
EMC:	FCC CFR 47 Part 15

Compliance to Australian regulations and standards

Product marking:	
Safety:	IEC 60950-1
EMC:	EN 55022 (class B), EN61000-4-3

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis